

纯正弦波800W

- 产品特点:
- 转换效率高、启动快;
 - 纯正弦波输出;
 - 软起动功能;
 - 负载适应性与稳定性强;
 - 提供过流及短路保护, 避免电器损坏;
 - 温控风扇, 安全高效;
 - 内置保险丝, 安全可靠。
- 直流电压可定制: 36V, 72V, 96V, 110V等; 交流电压可定制120V, 200V等; 可定制各个国家插座。

性能参数

型号	P800-12-110	P800-24-110	P800-48-110	P800-12-220	P800-24-220	P800-48-220
输出功率	800W	800W	800W	800W	800W	800W
峰值功率	1600W (5毫秒内)					
输入电压	12V	24V	48V	12V	24V	48V
输出电压	110VAC±10%			220VAC±5%		
空载电流	<0. 85A (DC13V)	<0. 53A (DC26V)	<0. 47A (DC52V)	<0. 85A (DC13V)	<0. 53A (DC26V)	<0. 47A (DC52V)
输出频率	50HZ±1%/60HZ±1%					
输出波形	纯正弦波					
波形失真	THD<3%					
输出效率	>86% (DC13V)	>88% (DC26V)	>90% (DC52V)	>86% (DC13V)	>88% (DC26V)	>90% (DC52V)
输入电压范围	10. 6V~15. 5V	21. 6V~30V	43. 2V~63V	10. 6V~15. 5V	21. 6V~30V	43. 2V~63V
欠压报警	10. 5±0. 3V	21±0. 6V	41. 8±1. 2V	10. 5±0. 3V	21±0. 6V	41. 8±1. 2V
欠压保护	9. 5±0. 2V	19±0. 3V	38±0. 4V	9. 5±0. 2V	19±0. 3V	38±0. 4V
过压保护	16±0. 5V	31±1V	65±2V	16±0. 5V	31±1V	65±2V
欠压恢复	11. 8±0. 3V	23. 6±0. 4V	47. 2±0. 8V	11. 8±0. 3V	23. 6±0. 4V	47. 2±0. 8V
过压恢复	15. 7±0. 3V	31. 8±0. 4V	63±1V	15. 7±0. 3V	31. 8±0. 4V	63±1V
过载保护	115%~118%					
保护功能	欠压: LED红灯亮, 蜂鸣器报警, 自动恢复					
	过压: LED红灯亮, 自动恢复					
	过载: LED红灯亮, 自动关机, 需重新开机					
	过温: LED红灯亮, 蜂鸣器报警, 自动恢复					
	短路 (2秒内): 自动恢复					
	输入反接: 保险丝熔断					
工作环境温度	- 10℃- +50℃					
储存环境温度	- 30- +70℃					
湿度	20%~90%RH 无冷凝					
工作海拔	≤1200m					
产品尺寸	270*139*73mm					
产品净重	2. 27±0. 013kg					
包装尺寸	380*195*155mm (1台) ; 380*195*280mm (2台)					
包装重量	3. 15±0. 02kg/1台; 6±0. 02kg/2台					