

纯正弦波1000W

- 产品特点:
- 转换效率高、启动快;
- 纯正弦波输出;
- 软起动功能;
- 负载适应性与稳定性强;
- 提供过流及短路保护, 避免电器损坏;
- 温控风扇, 安全高效;
- 内置保险丝, 安全可靠。
- 直流电压可定制: 36V, 72V, 96V, 110V等; 交流电压可定制120V, 200V等; 可定制各个国家插座。

性能参数

型号	P1000-12-110	P1000-24-110	P1000-48-110	P1000-12-220	P1000-24-220	P1000-48-220
输出功率	1000W	1000W	1000W	1000W	1000W	1000W
峰值功率	2000W (5毫秒内)					
输入电压	12V	24V	48V	12V	24V	48V
输出电压	110VAC±10%			220VAC±5%		
空载电流	<1.05A (DC13V)	<0.85A (DC26V)	<0.48A (DC52V)	<1.05A (DC13V)	<0.85A (DC26V)	<0.48A (DC52V)
输出频率	50HZ±1%/60HZ±1%					
输出波形	纯正弦波					
波形失真	THD<3%					
输出效率	>86% (DC13V)	>88% (DC26V)	>90% (DC52V)	>86% (DC13V)	>88% (DC26V)	>90% (DC52V)
输入电压范围	10.6V~15.5V	21.6V~30V	43.2V~63V	10.6V~15.5V	21.6V~30V	43.2V~63V
欠压报警	10.5±0.3V	21±0.6V	41.8±1.2V	10.5±0.3V	21±0.6V	41.8±1.2V
欠压保护	9.5±0.2V	19±0.3V	38±0.4V	9.5±0.2V	19±0.3V	38±0.4V
过压保护	16±0.5V	31±1V	65±2V	16±0.5V	31±1V	65±2V
欠压恢复	11.8±0.3V	23.6±0.4V	47.2±0.8V	11.8±0.3V	23.6±0.4V	47.2±0.8V
过压恢复	15.7±0.3V	31.8±0.4V	63±1V	15.7±0.3V	31.8±0.4V	63±1V
过载保护	120%~130%					
保护功能	欠压: LED红灯亮, 蜂鸣器报警, 自动恢复					
	过压: LED红灯亮, 自动恢复					
	过载: LED红灯亮, 自动关机, 需重新开机					
	过温: LED红灯亮, 蜂鸣器报警, 自动恢复					
	短路 (2秒内): 自动恢复					
	输入反接: 保险丝熔断					
工作环境温度	-10℃-+50℃					
储存环境温度	-30-+70℃					
湿度	20%~90%RH 无冷凝					
工作海拔	≦1200m					
产品尺寸	295*139*73mm					
产品净重	2.57±0.02kg					
包装尺寸	380*195*155mm (1台) ; 380*195*280mm (2台)					
包装重量	3.4±0.05kg/1台; 6.6±0.1kg/2台,					