

修正正弦波5000W

产品特点：
转换效率高、启动快；
修正正弦波输出；
负载适应性与稳定性强；
提供过流及短路保护，避免电器损坏；
内置保险丝，安全可靠。
直流电压可定制：36V, 72V, 96V, 110V等；交流电压可定制120V, 200V等；可定制各个国家插座。

性能参数

型号	M5000-12-110	M5000-24-110	M5000-48-110	M5000-12-220	M5000-24-220	M5000-48-220
输出功率	5000W	5000W	5000W	5000W	5000W	5000W
峰值功率	10000W（5毫秒内）					
输入电压	12V	24V	48V	12V	24V	48V
输出电压	110VAC±10%			220VAC±5%		
空载电流	<2.4A(DC13V)	<1.6A(DC26V)	<1.4A(DC52V)	<2.4A(DC13V)	<1.6A(DC26V)	<1.4A(DC52V)
输出频率	50HZ±2HZ/60HZ±2HZ					
输出波形	修正正弦波					
输出效率	>86%(DC13V)	>88%(DC26V)	>90%(DC52V)	>86%(DC13V)	>88%(DC26V)	>90%(DC52V)
输入电压范围	10.6V~15.5V	21.6V~30V	43.2V~63V	10.6V~15.5V	21.6V~30V	43.2V~63V
欠压报警	10.5±0.3V	21±0.6V	41.8±1.2V	10.5±0.3V	21±0.6V	41.8±1.2V
欠压保护	9.5±0.2V	19±0.3V	38±0.4V	9.5±0.2V	19±0.3V	38±0.4V
过压保护	16±0.5V	31±1V	65±2V	16±0.5V	31±1V	65±2V
欠压恢复	11.8±0.3V	23.6±0.4V	47.2±0.8V	11.8±0.3V	23.6±0.4V	47.2±0.8V
过压恢复	15.7±0.3V	31.8±0.4V	63±1V	15.7±0.3V	31.8±0.4V	63±1V
过载保护	112%~114%					
保护功能	欠压：LED红灯亮，蜂鸣器报警，自动恢复					
	过压：LED红灯亮，自动恢复					
	过载：LED红灯亮，自动关机，需重新开机					
	过温：LED红灯亮，蜂鸣器报警，自动恢复					
	短路（2秒内）：自动恢复					
	输入反接：保险丝熔断					
工作环境温度	-10℃- +50℃					
储存环境温度	-30- +70℃					
湿度	20%~90%RH 无冷凝					
工作海拔	≤1200m					
产品尺寸	545*199*146mm					
产品净重	11.38±0.03kg	10.96±0.02kg	10.9±0.02kg	11.38±0.03kg	10.96±0.02kg	10.9±0.02kg
包装尺寸	665*285*240mm（1台）					
包装重量	14.1±0.1kg	13.28±0.1kg	13±0.1kg	14.1±0.1kg	13.28±0.1kg	13±0.1kg